



DATENBLATT

Meldeempfänger 801W

Leistungsmerkmale:

- Kleiner und leichter Pager – ideal für unauffällige als Armbanduhr
- Farbiges klares LCD-Display klares für beste Lesbarkeit der Nachrichten
- Schutzklasse IP65 Staub/Spritzwasser
- 8 RIC mit je 4 Unteradressen
- 4 Zeilen/2 Zeilen mit 2 Zoom Funktionen (einfarbig/zweifarbige)
- individuelle Benennung jeder RIC mit einstellbarem Alarmton
- vollwertige Digitale Armbanduhr: Uhrzeit/Datum/Alarm/Stoppuhr
- USB-Aufladung mit Magnetanschluss



Technische Daten	
Frequenzeinstellung <i>per Programmierung innerhalb des Frequenzbereichs frei wählbar</i>	138~143MHz, 143~148MHz, 148~153MHz, 153~157MHz, 157~162MHz, 162~168MHz, 168~174MHz Frequenzband (70 cm): 432~436MHz, 442~446MHz, 446~452MHz, 452~458MHz, 458~464MHz, 464~470MHz
Handprogrammierung ohne Programmierstation	JA - alle BOS-Kanäle (164 - 174 MHz) frei programmierbar
Zertifizierung	CE und FCC
Schutzklasse	IP65 Staub/Spritzwasser geschützt
Baudraten	512 / 1200 / 2400
Display Beleuchtung	JA
Display Darstellung	LCD-Display farbig
Display Zeilen	4-zeilig optional auf 2-zeilig mit 3-fach Zoom Funktion - 80 Buchstaben pro Nachricht
Nachrichten	Erkennung / Unterdrückung doppelter Nachrichten
Anzahl Nachrichtenspeicher	19 (>3000 Zeichen insgesamt)
Sprachspezifikationen	Deutsch
Reichweitenalarm	JA
Nur-Ton-Nachrichten	JA
Display Icon	Für ungelesene Nachrichten
Erinnerungssignal	Programmierbare Option
Batteriealarm	JA
Zeitstempel	Für jede Nachricht programmierbar
Notizbuch	für Nachrichtenspeicher
Löschsperre	bis zu 16 Nachrichten
Speicheralarm	JA
Rufempfindlichkeit	Baud 512 -106 dB / Baud 1200 -105 dB
Selektivität	≥ 55 dB
Bildfrequenzunterdrückung	≥ 52 dB
Frequenzbereich	2m-Band (163 - 174 MHz)
Frequenzstabilität	≤ +/- 10ppm
Kanalabstand	12.5/25kHz (Schmalband verfügbar)
Frequenzabweichung	+/- 4.5 kHz
Alarmton	≥ 72 dB @ 12 (2700 Hz Standardalarm)
Betriebstemperatur	-10 °C - +50 °C
Batterielaufzeit	512 Baud: 20 Tage
Stromversorgung	Wiederaufladbarer integrierter Li-Ion Akku
Aufladung	mit USB-Ladekabel & 220V-Magnetladeanschluss
Alarmierung	Weckzeiten einzeln/täglich Anzeige der ausgelösten Schleife mit indiv. Alarmstichworten 20 Zeichen, autom. Ein/Aus-Schaltung zeitgesteuert wählbar, Alarmart umschaltbar: Sound, Sound+Vibration, Vibration, Still.
Gewicht / Abmessungen	60 g inkl. Batterie / 46 x 46 x 14 mm o. Band/Clip

Der Alphapoc 801 Pager ist lieferbar und erprobt! Nach eingehender Entwicklung ab sofort verfügbar. Der dezente und exklusive Meldeempfänger für jeden Tag!

Der Alphapoc 801 P kann auf Option komplett vorprogrammiert für die digitale Alarmierung nach Ihren individuellen Vorgaben im Programmierformular geliefert werden.



Lieferumfang:

- Meldeempfänger Armband mit integriertem Li-Ion Akku
- Bedienungsanleitung
- USB-Ladekabel mit Netzteil

Weiteres Zubehör:

- Clip
- USB-Programmieradapter

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !