



DATENBLATT

Sendegerät Call1000

Leistungsmerkmale:

- POCSAG Alarmierungssystem für Einsatz im Gesundheitswesen (stationär / mobil), Schulen, Hotel, Gastronomie, Handel, Logistik uvm.
- Kapazität bis zu 1000 Meldeempfänger
- Eingabe numerischer Meldungen unmittelbar
- Keyboard-Anschluss für Eingabe alphanumerischer Meldungen
- Windows-Software zur Anbindung an PC verfügbar
- Sprachnachrichten über integriertes Mikrofon möglich
- Zulassungsfreie ISM-Variante lieferbar
- mit allen Alphapoc-Meldeempfängern kompatibel



Der Call 1000 ist eine Stand-alone-Alarmierungskonsole mit direkter Eingabe der numerischen Meldungen am Terminal bzw. alphanumerischer Meldungen per Keyboard oder Windows-Software. Bewährte Technik sorgt für Erreichbarkeit im Alltag und bei speziellen Anwendungen. Kundenorientierte Projektbegleitung. Ideal in der Kombination mit unseren Alphapoc- Meldeempfängern.

Reichweite je nach Konfiguration 2-3 KM. Zulassungsfreie ISM-Variante lieferbar.



Lieferumfang:

- Alphapoc Call 1000

Weiteres Zubehör:

- Alphapoc Meldeempfänger
- Windows Software
- Keyboard zur Texteingabe

Technische Daten	
Empfängeranzahl	Bis zu 1000 Meldeempfänger
Gruppenkapazität	20 Gruppen mit je 10 Mitgliedern
Optionen	Alarめingabe, PVS, PS2 Tastatur, serieller Anschluss, Spracheingabe, RJ 45
Nachrichtenlänge	max. 200 Buchstaben
Zeitformat	24 Stunden
Reichweite	bis zu 3 KM (je nach Gelände und Konfiguration)
Speichertasten F1-F4	4 Alarmtexte speicherbar
Alarmoption/Verzögerung	Anschluss Alarmanlage / 0-9999 Sec.
Alarmkonfiguration	Empfänger, Verzögerung, Signal-Code und Nachricht für jede Eingabe möglich
Interner Transmitter	schaltbar: 2 oder 4 Watt
Zertifikate	FCC und CE
Frequenzen	VHF: 148-174 Mhz / UHF: 440-470 Mhz
Unterstützte Übertragungsart	POCSAG 512, 1200, 2400 bps 2 Ton Sprachnachrichten
Sendemodus	Alphanumerisch, numerisch, nur Ton, 2 Ton-Nachricht
Schnittstellen	RS 232 Port / Telefonanschluss f. ext. Einwahl und Alarmierung
Stromanschluß	12-13.8V DC
Abmessungen	226(l) x 160(b) x 70 (h) mm
Gewicht	1 kg
Windows Kompatibilität	Windows 98, ME, 2000, XP
Sprachnachrichten	2 Ton-Nachrichten mit eingebautem Mikrofon oder PBX
Erinnerungsnachrichten	10 Erinnerungen insgesamt einschließlich Zeitangabe, Empfänger und Nachricht

© Alle Rechte an Bilder und Text aus diesem Dokument vorbehalten !